



| Product naam | | Productielocatie | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| Carbona Antica | NPD | Kessel | |
| Formaat | | | |
| Vormmethode | | Strengpers | |
| WF65: 204 x 50 x 67 mm DF65: 204 x 67 x 67 mm | | Naargelang de bakserie kunnen deze gemiddelde maten licht afwijken. | |
| Essentiële eigenschappen - EN1344 | | | |
|  | | | |
| Brandreactie | A1 | Klasse | |
| Uitwending brandgedrag | NPD | | |
| Emissie gevaarlijke stoffen | NL-BSB | | |
| Transversale breukbelasting | NPD | Klasse | |
| Glij/Slipweerstand USRV | NPD | Klasse | |
| Warmtegeleidbaarheid | NPD | Tabelwaarde vlg EN 1745, Annex A 90% | |
| Vorst/dooi weerstand | NPD | Klasse | |
| Duurzaamheid Glij/slipweerstand | NPD | Klasse | |
| Overige kenmerken - EN1344 & BRL 2360 | | | |
| Kwaliteit klasse | NPD | Klasse | |
| Maattolerantie gemiddelde maat | $\leq 0,4 \sqrt{\text{dimensions}}$ | | |
| Maatspreiding | R1 | Klasse | |
| Vrijwillige wateropneming | $\leq 6 \text{ m/md}$ | | |
| Slijtweerstand | NPD | Klasse | |
| Zuurbestandheid | C | Klasse | |
|  | | | |
| Opslag & Verwerking | | Verzagen | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plaats straatbakstenen op een schone ondergrond en dek ze af - Opper uit meerdere straatbaksteenpakketten - Gereed straatwerk niet met zoutzuur reinigen | | Verzagen met electrisch gereedschap kan stof ontwikkelen. Dit stof zal silicium of kwartsdeeltjes bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Aan iedereen die dergelijk werk uitvoert, wordt aangeraden stofmaskers FFP3 te dragen | |